

ZALECENIA PRODUCENTA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA TEKSTURY BUDOWLANEJ

Tektura budowlana (B.BK.60111.0420.2023) przeznaczona jest do ochrony powierzchni w trakcie prac remontowych. Ma za zadanie zabezpieczyć podłogi, których powierzchnie pokryte są materiałami twardymi np. płytkami, panelami czy żywicami przed zabrudzeniem i zarysowaniem powierzchni.

W pierwszej kolejności zaleca się powierzchnię chronioną dokładnie oczyścić z najdrobniejszych cząstek mogących powodować uszkodzenia powierzchni zabezpieczanej. Następnie należy rozłożyć tekturę równomiernie na powierzchni chronionej sklejjąc łączenia. Zalecamy wykonać zakładkę 5 cm lub ewentualnie skleić doczołowo. Przed przymocowaniem tektury do podłoża należy chwilę odczekać, aby wchłonęła trochę wilgoci z otoczenia. Ułatwi to dopasowanie tektury do podłoża. Kluczowe dla skuteczności ochrony powierzchni jest dokładne i szczelne przymocowanie tektury, tak aby żadne zanieczyszczenia nie przedostawały się pod nią oraz żeby w trakcie prowadzonych prac nie przesuwała się.

Tektura posiada wysoką absorpcję, pozwalając na szybkie usunięcie rozlanych płynów. Należy jednak pamiętać, że w miarę wchłaniania płynów będzie traciła swoje właściwości zabezpieczające.

Tektura budowlana nie posiada właściwości amortyzujących oraz nie chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi ostrymi krawędziami czy upadającymi z wysokości przedmiotami. Przypominamy, że w trakcie prowadzonych prac należy zadbać o środki ochrony indywidualnej oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich osób przebywających w pomieszczeniu. Po zakończeniu prac remontowych prosimy o umieszczenie tektury w kontenerze z papierem.

Życzymy przyjemnego korzystania z naszych produktów.

Pracownicy Altempo Sp. z o. o.